



Diseño: O/M

Módulo con carcasa de perfil de aluminio con fuente de luz led integrada y difusor acrílico esmerilado.

Incluye cable para conectar módulos con conector macho y hembra.


Componentes suministrados por separado: fuente de alimentación, regulador DALI, cable de alimentación, cable prolongador y accesorios de montaje en 45°.

Longitud máxima de la suma de los módulos:  $\leq 4$  m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.  
IP44 | 48Vdc



LED	2500K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W	4,5W	4,5W
Flujo	480lm	400lm	400lm
Eficiencia	107lm/W	89lm/W	89lm/W
LOR	-	83%	83%
UGR	-	-	-



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,09Kg

mm



#### Acabados

- .25 Esmerilado

#### Included

Accesorios de montaje O  
34x19x7mm

#### Obligatorio

- 18105** Cable de alimentación  
2x0,35mm<sup>2</sup> (0,5m)
- 18106** Cable de alimentación  
2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)
- 18820** Fuente de alimentación 16W  
Encendido/Apagado
- 18821** Fuente de alimentación 30W  
On/Off
- 18822** Fuente de alimentación 55W  
On/Off
- 18823** Fuente de alimentación 75W  
On/Off
- 18824** Fuente de alimentación 150 W  
On/Off
- 18833** Dimmer LED DALI

#### Opcional

- 18107** Cable de extensión  
2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)
- 18108** Cable alargador  
2x0,35mm<sup>2</sup> (5m)
- 18831** Accesorios de montaje 45  
45x19,5x20mm