



Diseño: O/M

Módulo con carcasa de perfil de aluminio con fuente de luz led integrada y difusor acrílico esmerilado.

Incluye cable para conectar módulos con conector macho y hembra.


Componentes suministrados por separado: fuente de alimentación, regulador DALI, cable de alimentación, cable prolongador y accesorios de montaje en 45°.

Longitud máxima de la suma de los módulos: ≤ 4 m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.
IP44 | 48Vdc



| LED | 2500K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 6,8W | 6,8W | 6,8W |
| Flujo | 730lm | 610lm | 610lm |
| Eficiencia | 107lm/W | 90lm/W | 90lm/W |
| LOR | - | 84% | 84% |
| UGR | - | - | - |




Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,09Kg

mm



Acabados

- .25 Esmerilado

Included

Accesorios de montaje O
34x19x7mm

Obligatorio

- 18105** Cable de alimentación
2x0,35mm² (0,5m)
- 18106** Cable de alimentación
2x0,35mm² (1m)
- 18820** Fuente de alimentación 16W
Encendido/Apagado
- 18821** Fuente de alimentación 30W
On/Off
- 18822** Fuente de alimentación 55W
On/Off
- 18823** Fuente de alimentación 75W
On/Off
- 18824** Fuente de alimentación 150 W
On/Off
- 18833** Dimmer LED DALI

Opcional

- 18107** Cable de extensión
2x0,35mm² (1m)
- 18108** Cable alargador
2x0,35mm² (5m)
- 18831** Accesorios de montaje 45
45x19,5x20mm