

20,4W / 1650lm / 2200K / Medium 30° / 880mm

62821



Diseño: O/M

Módulo con carcasa de perfil de aluminio con fuente de luz led integrada y difusor acrílico esmerilado.

Incluye cable para conectar módulos con conector macho y hembra.

Componentes suministrados por separado: fuente de alimentación, regulador DALI, cable de alimentación, cable prolongador y accesorios de montaje en 45°.

Longitud máxima de la suma de los módulos:  $\leq 4$  m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.  
IP44 | 48Vdc



LED	2200K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	20,4W	20,4W	20,4W
Flujo	2010lm	1650lm	1650lm
Eficiencia	99lm/W	81lm/W	81lm/W
LOR	-	-	82%
UGR	-	-	-




Ángulo de haz  
Medium 30°

Aplicación



Peso  
0,27Kg

mm



#### Acabados

● .25 Esmerilado

#### Included

Accesorios de montaje O  
34x19x7mm

#### Obligatorio

**18105** Cable de alimentación

2x0,35mm<sup>2</sup> (0,5m)

**18106** Cable de alimentación

2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18820** Fuente de alimentación 16W

Encendido/Apagado

**18821** Fuente de alimentación 30W

On/Off

**18822** Fuente de alimentación 55W

On/Off

**18823** Fuente de alimentación 75W

On/Off

**18824** Fuente de alimentación 150 W

On/Off

**18833** Dimmer LED DALI

#### Opcional

**18107** Cable de extensión

2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18108** Cable alargador

2x0,35mm<sup>2</sup> (5m)

**18831** Accesorios de montaje 45

45x19,5x20mm