



Diseño: O/M

Módulo con carcasa de perfil de aluminio con fuente de luz led integrada y difusor acrílico esmerilado.

Incluye cable para conectar módulos con conector macho y hembra.

Componentes suministrados por separado: fuente de alimentación, regulador DALI, cable de alimentación, cable prolongador y accesorios de montaje en 45°.

Longitud máxima de la suma de los módulos: ≤ 4 m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.
IP44 | 48Vdc



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	20,4W	20,4W	20,4W
Flujo	2550lm	2100lm	2100lm
Eficiencia	125lm/W	103lm/W	103lm/W
LOR	-	82%	82%
UGR	-	-	-



Ángulo de haz
Medium 30°

Aplicación



Peso
0,27Kg

mm



Acabados

● .25 Esmerilado

Included

Accesorios de montaje O
34x19x7mm

Obligatorio

18105 Cable de alimentación
2x0,35mm² (0,5m)

18106 Cable de alimentación
2x0,35mm² (1m)

18820 Fuente de alimentación 16W
Encendido/Apagado

18821 Fuente de alimentación 30W
On/Off

18822 Fuente de alimentación 55W
On/Off

18823 Fuente de alimentación 75W
On/Off

18824 Fuente de alimentación 150 W
On/Off

18833 Dimmer LED DALI

Opcional

18107 Cable de extensión
2x0,35mm² (1m)

18108 Cable alargador
2x0,35mm² (5m)

18831 Accesorios de montaje 45
45x19,5x20mm