

41W / 4560lm / 3000K / On/Off / Prismatic /  
1679mm

63011

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source

- B LED Modules

| LED        | 3000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 41W     | 48,2W         |            |
| Flujo      | 7350lm  | 4560lm        |            |
| Eficiencia | 179lm/W | 95lm/W        |            |
| LOR        | -       | 62%           |            |
| UGR        | -       | <22           |            |



Ángulo de haz  
Prismatic

Aplicación



Peso  
0,6Kg

mm

#### Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

