

9.6W / 1300lm / 4000K / DALI / Super spot  
10° / 535mm

63132



## Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.


Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.

Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>9.6W</b>	<b>12W</b>	
<b>Flujo</b>	<b>1540lm</b>	<b>1300lm</b>	
<b>Eficiencia</b>	<b>160lm/W</b>	<b>108lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>84%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;10</b>	



Ángulo de haz  
Super spot 10°



Aplicación

Peso  
**0,5Kg**

mm

## Acabados

.20 Transparente

## Obligatorio

**43707** Accesorio para montaje en superficie

## Opcional

**43431** Conector IP68

5 polos

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

