

Beam Adjustable

19W / 1630lm / 2700K / On/Off / Flood 46° / ø100mm

63213



Diseño: O/M


Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido. Versión ajustable (orientable 30° en el eje horizontal y 355° en el eje vertical).

El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Fuente de luz	LLuminaria
19W	23,2W
2060lm	1630lm
108lm/W	70lm/W
-	79%
-	<22
	19W 2060lm 108lm/W



Ángulo de haz


Aplicación



Peso



@095 (trim version)



Acabados

O .04 Blanco mate

.05 Negro mate

Opcional

59066 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

201×17mm

59067 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

201×19,5mm

59068 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com $\,$

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo BXRC-27G2000-C-73