

## **Beam Adjustable**

10W / 950lm / 3000K / On/Off / Flood 46° / ø100mm

63220



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido. Versión ajustable (orientable 30° en el eje horizontal y 355° en el eje vertical).


El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



C	ŧ

Fuente de luz	LLuminaria
10W	12,5W
1200lm	950lm
120lm/W	76lm/W
-	79%
-	<22
	10W 1200Im 120Im/W




Ángulo de haz Aplicación

Peso

mm

@095 (trim version)



## Acabados

O .04 Blanco mate

.05 Negro mate

## Opcional

59066 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

201×17mm

59067 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

201×19,5mm

59068 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com  $\,$ 

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente

luminosa de clase de eficiencia E Identificador del modelo BXRC-30E2000-C-73