

## **Beam Adjustable**

19W / 2050lm / 4000K / DALI / Medium 28° / ø100mm

63231



Diseño: O/M


Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido. Versión ajustable (orientable 30° en el eje horizontal y 355° en el eje vertical).

El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Fuente de luz	LLuminaria	
Potencia	19W	23,2W	_
Flujo	2740lm	2050lm	_
Eficiencia	144lm/W	88lm/W	
LOR	-	75%	



Ángulo de haz Medium 28°

Aplicación




Peso



UGR

@095 (trim version)

<22



## Acabados

O .04 Blanco mate

.05 Negro mate

## Opcional

59066 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

201x17mm

59067 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

201×19,5mm

59068 Accesorio Trimless (techos de 25 mm) 201×29,5mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con: support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente

luminosa de clase de eficiencia E

Identificador del modelo BXRC-40E2000-C-73