

inVision

3,4W / 220lm / 2700K / DALI / Medium 31° / 150mm

63342



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Lente focal con superficie compleja y orificios individuales de superficie compleja para proporcionar un punto focal a través de una abertura para iluminar la zona sin deslumbramiento.


Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





● 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	3,4W	4,4W
Flujo	300lm	220lm
Eficiencia	88lm/W	50lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10



Ángulo de haz Medium 31° Aplicación

Peso 0,22Kg

Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010



Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con: support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F Identificador del modelo 4053560262L

