


inVision

26W / 2480lm / 4000K / On/Off / Medium 31º / 600mm

63419



Lente focal con superficie compleja y orificios individuales de superficie compleja para proporcionar un punto focal a través de una abertura para iluminar la zona sin deslumbramiento.


Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz






1000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	26W	31,7W
Flujo	3400lm	2480lm
Eficiencia	131lm/W	78lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10



Ángulo de haz Medium 31° Aplicación

Peso



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia D Identificador del modelo 4053560345H