

52W / 4960lm / 4000K / DALI / Medium 31° /
1200mm

63447

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con
acabado de pintura electrostática texturizada 100 %
poliéster

Lente focal con superficie compleja y orificios
individuales de superficie compleja para proporcionar
un punto focal a través de una abertura para iluminar
la zona sin deslumbramiento.

Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Fuente de luz

LLuminaria

Potencia

52W

61,2W

Flujo

6800lm

4960lm

Eficiencia

131lm/W

81lm/W

LOR


-

73%

UGR

-

<10

Ángulo de haz
Medium 31°

Aplicación

Peso
0,6Kg

image not found or type unknown

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes
luminosas de clase de eficiencia D

Identificador del modelo 4053560345H