

One Plus

4,5W / 280lm / 2700K / DALI / Spot 15° / e95mm

63743



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido. Orientable 30° en el eje horizontal y 355° en el

Orientable 30° en el eje horizontal y 355° en el eje vertical.


Reflector construido a partir de microsuperficies de geometría compleja revestidas de aleación de aluminio que dan lugar a una superficie muy brillante, con efecto espejo. Reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, que ofrece la máxima eficiencia.

Altura reducida <67 mm.

El accesorio para empotrar para la versión sin embellecedor se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





Ángulo de haz Spot 15°

Aplicación



Peso 0,42Kg

mm

2700K

Potencia

Eficiencia

Flujo

LOR

UGR

@090 (trim version)

LLuminaria


5,8W

280lm

49lm/W

58%

<10



Fuente de luz

4,5W

480lm

107lm/W

Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59015 Accesorio Techos de 12,5 mm (instalación flush) 150x91x20mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con: support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560245L