

inVision45 Recessed

21W / 1380lm / 2700K / On/Off / Flood 52° / 915mm

63850



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria empotrable con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision35 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



1 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	21W	25,6W
Flujo	1800lm	1380lm
Eficiencia	86lm/W	54lm/W
LOR	-	77%
UGR	-	<13



mm ∠Z 47x905



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

51027 Accesorio para empotrar

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com