

39W / 2940lm / 3000K / DALI / Flood 52° /
911mm

63959




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
 Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
 Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.
 Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision35 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.
 Los accesorios de montaje para la versión suspendida se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Fuente de alimentación incluida.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	39W	45,9W	
Flujo	3870lm	2940lm	
Eficiencia	99lm/W	64lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<16	



Aplicación



Peso
1,9Kg

mm

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

Mandatory Accesorio de montaje directo colgante
54036

Base transparente DALI

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar:
 support@om-light.com ø60x35mm
 56051

