


23W* / 1420lm* / 2200K-5000K / DALI /
Flood 52° / 611mm

63993




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
 Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster
 Tapas de aluminio anodizado con acabado de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.
 Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision45 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.
 Los accesorios de montaje para la versión suspendida se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Fuente de alimentación incluida.
 DALI DT8
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Ángulo de haz
Flood 52°

Aplicación

Peso
1,3Kg

2200K-5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	23W*	28W*
Flujo	1880lm*	1420lm*
Eficiencia	82lm/W	51lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<16

mm

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

Mandatory Accesorio de montaje directo colgante
54036

Base transparente DALI

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar:
 support@om-light.com ø60x35mm
 56051

