



5,6W / 410lm / 3000K / On/Off / Flood 59° / ø45mm

64462



Spotlight empotrable con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster. Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 150° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

Driver incluido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam / Driver incluido. IP20 | 230Vac | 50/60Hz




	105*
	90°
	750
	.60°
	450

LLuminaria

410lm

59lm/W

230Vac



Ángulo de haz

Aplicación



Peso

mm

3000K

Condición de funcionamiento

Potencia

Flujo Eficiencia

LOR




Fuente de luz

5,6W

460lm

82lm/W



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

• .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59072 1/4 CTO ø35x1.1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Difusor suave

ø35x2mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia G
Identificador del modelo 4053560290L