

Tubo Pro Surface

22W / 1875lm / 3000K / DALI / Wide flood 76° / 1256mm

64893



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie con cuerpo tubular de PMMA semiesmerilado de 70 mm de diámetro.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.


Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Equipado con cable de 2m (5x0.75mm²). Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP44 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	22W	25,9W
Flujo	2760lm	1875lm
Eficiencia	130lm/W	73lm/W
LOR	-	68%
UGR	-	<16



Ángulo de haz Wide flood 76°

Aplicación



Peso

Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

Obligatorio

43707 Accesorio de superficie

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E

Identificador del modelo 2053560160





mm