Tubo Pro Surface

34W / 3195lm / 4000K / DALI / Wide flood 76° / 1256mm

64910

Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de superficie con cuerpo tubular de PMMA semiesmerilado de 70 mm de diámetro.
Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.
Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.
Equipado con cable de 2m (5x0.75mm²).
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP44 | 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**34W**	**39,1W**
Flujo	**4700lm**	**3195lm**
Eficiencia	**142lm/W**	**82lm/W**
LOR	**-**	**68%**
UGR	**-**	**<19**



Ángulo de haz
Wide flood 76°

Aplicación

Peso

mm



Acabados

○ **.01** Blanco/RAL 9010

Obligatorio
43707 Accesorio de superficie

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia E
Identificador del modelo 4053560084

This page was generated on 2025-11-29. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419