


43W / 4080lm / 4000K / DALI / Wide flood
76° / 2408mm

64913




Diseño: Eduardo Souto de Moura
 Luminaria de superficie con cuerpo tubular de PMMA semiesmerilado de 70 mm de diámetro.
 Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.
 Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.
 Equipado con cable de 2m (5x0.75mm²).
 Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Fuente de alimentación incluida.
 IP44 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	43W	49,9W	
Flujo	6000lm	4080lm	
Eficiencia	142lm/W	82lm/W	
LOR	-	68%	
UGR	-	<16	



Ángulo de haz
Wide flood 76°



Peso

2408 mm

Acabados

.01 Blanco/RAL 9010

Obligatorio

59163 Accesorio de superficie (>1600mm)

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia E

Identificador del modelo 4053560084

