Tubo Pro
Surface

67W / 6390lm / 4000K / DALI / Wide flood 76° / 2408mm

64914

Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de superficie con cuerpo tubular de PMMA semiesmerilado de 70 mm de diámetro.
Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.
Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.
Equipado con cable de 2m (5x0.75mm²).
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP44 | 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**67W**	**78,1W**
Flujo	**9400lm**	**6390lm**
Eficiencia	**142lm/W**	**82lm/W**
LOR	**-**	**68%**
UGR	**-**	**<19**



Ángulo de haz
Wide flood 76°

Aplicación

Peso

mm

Acabados

○ **.01** Blanco/RAL 9010

Obligatorio
59163 Accesorio de superficie (>1600mm)

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia E
Identificador del modelo 4053560084

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419