

## **Tubo Pro Pendant**

22W / 1875lm / 3000K / DALI / Wide flood 76° / 1256mm

64917



Diseño: Eduardo Souto de Moura Luminaria de suspensión con cuerpo tubular de PMMA semiesmerilado de 70 mm de diámetro. Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.


Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Equipado con cable de 2m (5x0.75mm²). Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP44 | 230Vac | 50/60Hz



3000K			
	Fuente de luz	LLuminaria	
Potencia	22W	25,9W	
Flujo	2760lm	1875lm	
Eficiencia	130lm/W	73lm/W	
LOR	-	68%	
UGR	-	<16	



Ángulo de haz Wide flood 76° Aplicación Peso

mm

1256

Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

Obligatorio 59146 Accesorio colgante

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia E Identificador del modelo 2053560160