

Tubo Pro Pendant

83W / 7345lm / 3000K / DALI / Wide flood
76° / 2984mm

64924



Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de suspensión con cuerpo tubular de PMMA semiesmerilado de 70 mm de diámetro. Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Equipado con cable de 2m (5x0.75mm²).

Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP44 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	83W	10800lm	95,4W
Flujo	10800lm	130lm/W	7345lm
Eficiencia	130lm/W	-	77lm/W
LOR	-	-	68%
UGR	-	-	<19



Ángulo de haz
Wide flood 76°

Aplicación

Peso



Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

Obligatorio

59147 Accesorio colgante (>2000mm)

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes

luminosas de clase de eficiencia E

Identificador del modelo 2053560160