



## Tubo Pro Pendant

27W / 2345lm / 3500K / DALI / Wide flood  
76° / 1544mm

64927




Diseño: Eduardo Souto de Moura  
Luminaria de suspensión con cuerpo tubular de PMMA semiesmerilado de 70 mm de diámetro.  
Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.  
Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.  
Equipado con cable de 2m (5x0.75mm<sup>2</sup>).  
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP44 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3500K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>27W</b>	<b>32,3W</b>	
<b>Flujo</b>	<b>3450lm</b>	<b>2345lm</b>	
<b>Eficiencia</b>	<b>130lm/W</b>	<b>73lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>68%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;16</b>	



Ángulo de haz  
**Wide flood 76°**

Aplicación

Peso

1544 mm

Acabados

.01 Blanco/RAL 9010

Obligatorio

**59146** Accesorio colgante

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes

luminosas de clase de eficiencia D

Identificador del modelo 4053560234

