

Tubo Pro Pendant

43W / 3755lm / 3500K / DALI / Wide flood 76° / 2408mm

64929



Diseño: Eduardo Souto de Moura Luminaria de suspensión con cuerpo tubular de PMMA semiesmerilado de 70 mm de diámetro. Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.


Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Equipado con cable de 2m (5x0.75mm²). Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP44 | 230Vac | 50/60Hz



1500K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	43W	49,9W
Flujo	5520lm	3755lm
Eficiencia	130lm/W	75lm/W
LOR	-	68%
UGR	-	<16
·	·	



Ángulo de haz Wide flood 76° Aplicación Peso

mm

Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

Obligatorio

59147 Accesorio colgante (>2000mm)

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia D

Identificador del modelo 4053560234

