

Tubo Pro Pendant

83W / 7990lm / 4000K / DALI / Wide flood 76° / 2984mm

64940



Diseño: Eduardo Souto de Moura Luminaria de suspensión con cuerpo tubular de PMMA semiesmerilado de 70 mm de diámetro. Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.


Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.

Equipado con cable de 2m (5x0.75mm²). Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP44 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	83W	95,4W
Flujo	11750lm	7990lm
Eficiencia	142lm/W	84lm/W
LOR	-	68%
UGR	-	<19



Ángulo de haz Wide flood 76° Aplicación Peso

mm

2984



Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010

Obligatorio

59147 Accesorio colgante (>2000mm)

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia D

Identificador del modelo 4053560084