



Tubo Pro Pendant

83W / 7990lm / 4000K / DALI / Wide flood
76° / 2984mm

64940




Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de suspensión con cuerpo tubular de PMMA semiesmerilado de 70 mm de diámetro.
Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.
Lentes lineales (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.
Equipado con cable de 2m (5x0.75mm²).
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP44 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	83W	95,4W	
Flujo	11750lm	7990lm	
Eficiencia	142lm/W	84lm/W	
LOR	-	68%	
UGR	-	<19	



Ángulo de haz
Wide flood 76°

Aplicación

Peso

2984 mm

Acabados

.01 Blanco/RAL 9010

Obligatorio

59147 Accesorio colgante (>1600mm)

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes

luminosas de clase de eficiencia D

Identificador del modelo 4053560084

