

51W / 1980lm / 2700K / On/Off / Spot 17° /
1211mm

65267



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Luminaria empotrable con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.
Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision35 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	51W	59,3W	
Flujo	4500lm	1980lm	
Eficiencia	89lm/W	33lm/W	
LOR	-	44%	
UGR	-	<10	



Aplicación



Peso
2,4Kg

mm

37x1204

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

50047 Accesorio para empotrar

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

