

38W / 1485lm / 2700K / On/Off / Spot 17° /  
911mm

65335




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.  
Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision35 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.  
Los accesorios de montaje para la versión suspendida se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	38W	44,5W	
Flujo	3375lm	1485lm	
Eficiencia	89lm/W	33lm/W	
LOR	-	44%	
UGR	-	<10	



Aplicación

Peso  
1,8Kg

mm

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

- 54036 Accesorio de montaje directo colgante
- 54034 Base transparente  
ø60x35mm

