

## inVision45 Recessed

38W / 1485lm / 2700K / DALI / Spot 17° / 915mm

65491





Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria empotrable con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 %

poliéster


Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision35 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



10 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	38W	44,5W
Flujo	3375lm	1485lm
Eficiencia	89lm/W	33lm/W
LOR	-	44%
UGR	-	<10
	·	



Ángulo de haz Spot 17° Aplicación Peso

mm

△ 47x905

Obligatorio

Acabados

51027 Accesorio para empotrar

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@omliaht.com

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón veso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com

