

## inVision45 Recessed

19W / 845lm / 3000K / On/Off / Spot 17° / 915mm

65502



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH Luminaria empotrable con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision35 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| 10 3000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------------|------------|
| Potencia   | 19W           | 23W        |
| Flujo      | 1925lm        | 845lm      |
| Eficiencia | 102lm/W       | 37lm/W     |
| LOR        | -             | 44%        |
| UGR        | -             | <10        |
|            |               |            |







## Acabados

O .01 Blanco/RAL 9010 • .02 Negro/RAL 9005

## Obligatorio

51027 Accesorio para empotrar

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com