

6,9W / 440lm / 2700K / DALI / Medium 30° /
301mm

73016

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

Disponible en blanco (.01) y negro (.02)


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 48Vdc




LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,9W	6,9W	8,6W
Flujo	600lm	600lm	440lm
Eficiencia	87lm/W	87lm/W	51lm/W
LOR	-	-	73%
UGR	-	-	<10



Ángulo de haz
Medium 30°

Aplicación



Peso

-

mm

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 4053560342L

