

6,9W / 460lm / 2700K / DALI / Flood 50° /
301mm

73018




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
 Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.
 Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Fuente de alimentación incluida.
 IP20 | 48Vdc




LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,9W	8,6W	
Flujo	600lm	460lm	
Eficiencia	87lm/W	53lm/W	
LOR	-	77%	
UGR	-	<13	



Ángulo de haz
 Flood 50°

Aplicación



Peso

11 mm

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos
 20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento
 (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
 (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes
 luminosas de clase de eficiencia F
 Identificador del modelo 4053560342L

