

56W / 3480lm / 2700K / DALI / Medium 30° /
1201mm

73029

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH


Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 48Vdc




LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	56W	56W	65,9W
Flujo	4800lm	4800lm	3480lm
Eficiencia	86lm/W	86lm/W	53lm/W
LOR	-	-	73%
UGR	-	-	<10



Ángulo de haz
Medium 30°


Aplicación



Peso

-

mm



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 4053560342H