

6,9W / 470lm / 3000K / DALI / Medium 30° /
301mm

73048




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
 Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.
 Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Fuente de alimentación incluida.
 IP20 | 48Vdc




	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,9W	8,6W	
Flujo	645lm	470lm	
Eficiencia	93lm/W	55lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<10	



Ángulo de haz
Medium 30°

Aplicación



Peso

111 mm

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento
 (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
 (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
 lumínica de clase de eficiencia E
 Identificador del modelo 4053560343L

