

6,9W / 490lm / 3000K / DALI / Flood 50° /  
301mm

73050



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

Disponible en blanco (.01) y negro (.02)


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 48Vdc




LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,9W	6,9W	8,6W
Flujo	645lm	645lm	490lm
Eficiencia	93lm/W	93lm/W	57lm/W
LOR	-	-	76%
UGR	-	-	<13



Ángulo de haz  
Flood 50°

Aplicación



Peso

-

mm

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

**70045** Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia E

Identificador del modelo 4053560343L

