

14W / 980lm / 3000K / DALI / Flood 50° /
301mm

73051




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.
Disponible en blanco (.01) y negro (.02)


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 48Vdc



| | | | |
|------------|--------|---------------|------------|
| | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia | 14W | 17,1W | |
| Flujo | 1290lm | 980lm | |
| Eficiencia | 92lm/W | 57lm/W | |
| LOR | - | 76% | |
| UGR | - | <16 | |



Aplicación



Peso

-

mm

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes
luminosas de clase de eficiencia E
Identificador del modelo 4053560343H

