

14W / 940lm / 3000K / DALI / Medium 30° /
601mm

73052

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

Disponible en blanco (.01) y negro (.02)


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 48Vdc




LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	14W	14W	17,1W
Flujo	1290lm	1290lm	940lm
Eficiencia	92lm/W	92lm/W	55lm/W
LOR	-	-	73%
UGR	-	-	<10



Ángulo de haz
Medium 30°

Aplicación



Peso

-

mm

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E
Identificador del modelo 4053560343L

