

28W / 1880lm / 3000K / DALI / Medium 30° /  
601mm

73053

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

Disponible en blanco (.01) y negro (.02)


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 48Vdc




LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	28W	28W	34,1W
Flujo	2580lm	2580lm	1880lm
Eficiencia	92lm/W	92lm/W	55lm/W
LOR	-	-	73%
UGR	-	-	<10



Ángulo de haz  
Medium 30°


Aplicación



Peso

-

mm



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

**70045** Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia E

Identificador del modelo 4053560343H