

21W / 1410lm / 3000K / DALI / Medium 30° /  
901mm

73056



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH


Módulo con lente de doble foco, carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

Disponible en blanco (.01) y negro (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 48Vdc




LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	21W	21W	25,6W
Flujo	1935lm	1935lm	1410lm
Eficiencia	92lm/W	92lm/W	55lm/W
LOR	-	-	73%
UGR	-	-	<10



Ángulo de haz  
Medium 30°

Aplicación



Peso

-

mm

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

**70045** Herramienta de extracción de módulos  
20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia E  
Identificador del modelo 4053560343L

