

Sys in Finit module

3,3W / 340lm / 3000K / DALI / Wide flood 80° / 329 mm

75018



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream)
combinadas con un reflector secundario, integrado
en un perfil de aluminio extruido.


Disponible en blanco (.04) y negro (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Fuente de alimentación incluida. IP20 | 48Vdc



C	€	

3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	3,3W	4,2W
Flujo	420lm	340lm
Eficiencia	127lm/W	81lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<19




Ángulo de haz Wide flood 80°

Aplicación



Peso

mm



Acabados

O .04 Blanco mate

.05 Negro mate

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos 20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente

luminosa de clase de eficiencia E Identificador del modelo 2053560160L