

24W / 2620lm / 4000K / DALI / Wide flood
80° / 1193mm

75063




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
 Módulo con lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integrado en un perfil de aluminio extruido.
 Disponible en blanco (.04) y negro (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Fuente de alimentación incluida.
 IP20 | 48Vdc




	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	24W	30W	
Flujo	3270lm	2620lm	
Eficiencia	141lm/W	89lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<19	



Ángulo de haz
Wide flood 80°

Aplicación



Peso

1193 mm

Acabados

- .04** Blanco mate
- .05** Negro mate

Opcional

70045 Herramienta de extracción de módulos
 20x75mm

Datos de conformidad con el Reglamento
 (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
 (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
 lumínica de clase de eficiencia D
 Identificador del modelo 4053560084

