




9,8W / 850lm / 3000K / DALI / Flood 56° /
ø85mm


60211

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire encastré au plafond avec corps et
dissipateur thermique en aluminium moulé sous
pression avec peinture électrostatique 100 %
polyester.
Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière
défini et contrôlé à la perfection.
Système encastrable simple à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP65 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	9,8W		12,3W
Flux	1035lm		850lm
Efficacité	106lm/W		69lm/W
LOR	-		82%
UGR	-		<16



Angle du faisceau
Flood 56°


Application



Poids
0,53Kg



078 (trim version)



Finitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010
☒ .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

59014 Accessoire plafonds de 12,5 mm (installation flush)
150x91x20mm

59038 Accessoire plafonds 10-40mm (plafond acoustique)
156x100x78mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité F
Identifiant du modèle 2053560257H