

4,5W / 320lm / 4000K / On/Off / Spot 15° /  
ø85mm

60214



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP65 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		4,5W	5,8W
Flux		620lm	320lm
Efficacité		138lm/W	55lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	<10

Angle du faisceau  
Spot 15°

Application

Poids  
0,58Kg

Ø78 (trim version)



## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

## Optionnel

**59014** Accessoire plafonds de 12,5 mm (installation flush)  
150x91x20mm

**59038** Accessoire plafonds 10-40mm (plafond acoustique)  
156x100x78mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

## Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle 2053560247L