

4,5W / 430lm / 2700K / DALI / Flood 56° /  
ø95mm

60233



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression.

Orientable sur un axe horizontal de 30° et sur un axe vertical de 355°.

Réflecteur construit à partir de micro-surfaces à la géométrie complexe, revêtues d'un alliage en aluminium, créant une surface réfléchissante d'une extrême brillance. Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini et contrôlé afin d'obtenir une efficacité optimale.


Hauteur réduite <67 mm.

Accessoire d'encastrement pour la version sans cadre fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Angle du faisceau  
Flood 56°

Application




Poids  
0,42Kg

LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	4,5W		5,8W
Flux	480lm		430lm
Efficacité	107lm/W		75lm/W
LOR	-		90%
UGR	-		<13



Ø90 (trim version)



#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .21 Noir + Blanc

#### Optionnel

**59015** Accessoire Plafonds de 12,5 mm (installation flush)  
150x91x20mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560245L