




Conception : O/M
Projecteur encastré réglable avec corps en aluminium.
Le projecteur peut être orienté jusqu'à 90° à l'horizontale et 330° à la verticale.
Système encastrable simple à cliquets.
Les accessoires sont disponibles séparément et facilement applicables après l'installation.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	10W	12,5W
Flux	1360lm	1110lm
Efficacité	136lm/W	89lm/W
LOR	-	82%
UGR	-	<13



Angle du faisceau
Spot 12°

Application



Poids
0,6Kg



194x26



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

59016 Réfracteur elliptique

Ø39x0,5mm

59017 Diffuseur doux

Ø39x0,5mm

59018 Louvre

Ø39x3mm

59019 Snoot 72mm

Ø45x72

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en
plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez
contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560247H