




Conception : O/M  
Projecteur encastré réglable avec corps en aluminium.  
Le projecteur peut être orienté jusqu'à 90° à l'horizontale et 330° à la verticale.  
Système encastrable simple à cliquets.  
Les accessoires sont disponibles séparément et facilement applicables après l'installation.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 10W              | 12,5W     |
| Flux       |       | 1360lm           | 990lm     |
| Efficacité |       | 136lm/W          | 79lm/W    |
| LOR        |       | -                | 73%       |
| UGR        |       | -                | <16       |



Angle du faisceau  
Medium 28°

Application



Poids  
0,6Kg



194x26



#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

#### Optionnel

**59016** Réfracteur elliptique

Ø39x0,5mm

**59017** Diffuseur doux

Ø39x0,5mm

**59018** Louvre

Ø39x3mm

**59019** Snoot 72mm

Ø45x72

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en  
plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez  
contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560247H