

10W / 720lm / 2700K / DALI / Medium 28° /
ø45mm

60307



Conception : O/M

Projecteur en applique réglable avec corps en aluminium.

Le projecteur peut être orienté jusqu'à 90° à l'horizontale et 330° à la verticale.

Les accessoires sont disponibles séparément et facilement applicables après l'installation.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		10W	12,5W
Flux		955lm	720lm
Efficacité		96lm/W	58lm/W
LOR		-	0.75
UGR		-	<16

Angle du faisceau
Medium 28°

Application

Poids
0,7Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

59016 Réfracteur elliptique

Ø39x0,5mm

59017 Diffuseur doux

Ø39x0,5mm

59018 Louvre

Ø39x3mm

59019 Snoot 72mm

Ø45x72

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560245H