

10W / 1110lm / 4000K / On/Off / Spot 12° /  
ø45mm

60312



Conception : O/M

Projecteur en applique réglable avec corps en aluminium.

Le projecteur peut être orienté jusqu'à 90° à l'horizontale et 330° à la verticale.


Les accessoires sont disponibles séparément et facilement applicables après l'installation.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		10W	12,5W
Flux		1240lm	1110lm
Efficacité		136lm/W	89lm/W
LOR		-	0.82
UGR		-	<13

Angle du faisceau  
Spot 12°

Application

Poids  
0,7Kg

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

59016 Réfracteur elliptique

Ø39x0,5mm

59017 Diffuseur doux

Ø39x0,5mm

59018 Louvre

Ø39x3mm

59019 Snoot 72mm

Ø45x72

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560247H