

O/M

Onit Track (230v)

10W / 990lm / 4000K / On/Off / Medium 28°
/ ø45mm

60325

Conception : O/M

Projecteur réglable avec corps en aluminium pour installation sur rail triphasé.

Le projecteur peut être orienté jusqu'à 90° à l'horizontale et 330° à la verticale.

Les accessoires sont disponibles séparément et facilement applicables après l'installation.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		10W	12,5W
Flux		1240lm	990lm
Efficacité		136lm/W	79lm/W
LOR		-	0.73
UGR		-	<16



Angle du faisceau
Medium 28°

Application



Poids
0,6Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

59016 Réfracteur elliptique

Ø39x0,5mm

59017 Diffuseur doux

Ø39x0,5mm

59018 Louvre

Ø39x3mm

59019 Snoot 72mm

Ø45x72

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560247H